



**NORDIC
RAILING**

FDV-DOKUMENTASJON
NordicRailing Ellipse Glassrekkverk

NordicRailing FDV-DOKUMENTASJON



NordicRailing Ellipse Glassrekkverk

1. PRODUKTBESKRIVELSE

NordicRailing Glasrekkverk med stolper og glass
Profilen i pulverlakkert Aluminiumsprofiler
Glass er herdet t=8,76 mm og tilskåret på mål med poletre kanter
Pakning i klemfester er EPDM gummi værbestandig
Innfesting skal følge NordicRailing sin montasjeveiledning.

Innfesting av rekkverk:

NordicRailing AS tar ikke ansvar for kvaliteten på underlaget som rekkverkene festes i. Dette er ansvarlig montasjefirma ansvarlig for. NordicRailing AS anbefaler at det benyttes festemateriell levert av NordicRailing AS. Montasjeveiledning skal følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ferdig malte og belagte overflater skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Skurepulver og lignende midler med slipende effekt skal unngås.

Vannskelige flekker kan bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten - uansett anvendt metode - alltid tørkes av.

Glassflater rengjøres med vanlig glassvask.

Ettersyn/kontrol

Ingen rutiner

Vedlikeholdsindtruks og -intervall

Ta kontakt med NordicRailing AS Ved større mekaniske skader og riper på stålprofiler og glass, kan komponentene byttes.

Fuktbestandighet

Glassrekkverket er designet for utebruk.

NordicRailing

FDV-DOKUMENTASJON



3. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Glassrekkverket består av fornybare ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Foreligger ikke

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Produktene i rekkverket inneholder ingen stoffer som regnes å ha negativ effekt på innemiljøet.

4. HMS-REFERANSER

Produktene i rekkverket inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjøringen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Gjenvinning

Opprinnelse - Næring: Bygg og Anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1451 | 1000 | 0600 | 0301 | Aluminium

Kode for avfallsbehandling: 1399 | 1000 | 0600 | 0301 | Glass

Øvrige opplysninger

Aluminiumsprofiler og glass kan resirkuleres.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent: NordicRailing AS

Organisasjonsnr. 920 770 835

Postadresse Postboks 1253

Postnr. Og poststed 3105 Tønsberg

Telefon +47 994 10 001

E-post: post@nordicrailing.no

Internettadresse: www.nordicrailing.no