



**NORDIC  
RAILING**

# **FDV-DOKUMENTASJON**

**NordicRailing Open Glassrekkverk**

# NordicRailing FDV-DOKUMENTASJON



## NordicRailing Open Glassrekkverk

### 1. PRODUKTBEKRIVELSE

NordicRailing Open Glasrekkverk stolpefritt med alu. profiler og glass

Synlige aluminiumprofiler, overflate i Natureloksert

Glass er herdet/laminert t=16,76 mm og tilskåret på mål med poletre kanter

Tetningslist i EPDM gummi værbestandig

Håndløper i Rustfritt stål (316)

Innfesting skal følge NordicRailing sin montasjeveiledning.

#### **Innfesting av rekkverk:**

NordicRailing tar ikke ansvar for kvaliteten på underlaget som rekkverkene

festes i. Dette er ansvarlig montasjefirma ansvarlig for CreoNordic AS anbefaler at det benyttes festemateriell levert av CreoNordic AS. Montasjeveiledning skal følges.

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### **Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Overflater skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Skurepulver og lignende midler med slipende effekt skal unngås.

Vannskelige flekker kan bearbeides med mildt vaskemiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten - uansett anvendt metode - alltid tørkes av.

Glassflater rengjøres med vanlig glassvask.

#### **Fuktbestandighet**

Glassrekkverket er designet for utebruk.

# NordicRailing

## FDV-DOKUMENTASJON



### 3. MILJØPÅVIRKNING

#### Ressursutnyttelse

Glassrekkverket består av fornybare ressurser.

#### Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

#### Emisjon

Foreligger ikke

#### Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Produktene i rekkverket inneholder ingen stoffer som regnes å ha negativ effekt på innemiljøet.

### 4. HMS-REFERANSER

Produktene i rekkverket inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjøringen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

### 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Gjenvinning

Opprinnelse - Næring: Bygg og Anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1451 | 1000 | 0600 | xxxx Rustfritt stål

Kode for avfallsbehandling: 1399 | 1000 | 0600 | xxxx Glass

#### Øvrige opplysninger

Aluminiumsprofiler og glass kan resirkuleres.

### 6. TEKNISK SERVICE

#### Produsent: NordicRailing AS

Organisasjonsnr. 920 770 835

Postadresse Postboks 1253

Postnr. Og poststed 3105 Tønsberg

Telefon +47 994 10 001

E-post: [post@nordicrailing.no](mailto:post@nordicrailing.no)

Internettadresse: [www.nordicrailing.no](http://www.nordicrailing.no)